

リードバーナー

特殊加工による安定燃焼

バーナーヘッド部はねじ込み式でワンタッチ交換 RS 1本 1000kcal/h RM 1本 2000kcal/h

バーナーヘッド部は耐熱・耐酸に優れているステンレス鋼とクロムメッキの二種類



	kW	kcal/h	接続
LPG	11.20	9,640	9.5φ
13A	11.86	10,200	13φ
品名	全長(mm)	幅(mm)	高さ(mm)
バーナー	460	335	190

中華五徳が標準セット 平五徳の場合はご指定下さい。
※写真は中華五徳です。

RS-9



	kW	kcal/h	接続
LPG	15.40	13,250	9.5φ
13A	15.81	13,600	13φ
品名	全長(mm)	幅(mm)	高さ(mm)
バーナー	530	415	205

中華五徳が標準セット 平五徳の場合はご指定下さい。
※写真は中華五徳です。

RS-12



	kW	kcal/h	接続
LPG	18.20	15,650	9.5φ
13A	19.07	16,400	13φ
品名	全長(mm)	幅(mm)	高さ(mm)
バーナー	530	415	205

中華五徳が標準セット 平五徳の場合はご指定下さい。
※写真は中華五徳です。

RM-9



	kW	kcal/h	接続
LPG	25.20	21,700	9.5φ
13A	25.58	22,000	13φ
品名	全長(mm)	幅(mm)	高さ(mm)
バーナー	530	415	205

中華五徳が標準セット 平五徳の場合はご指定下さい。
※写真は平五徳です。

RM-12