

# リードバーナー(レンジ用)

	kW	kcal/h	接続
LPG	11.20	9,640	9.5φ
13A	11.86	10,200	13φ
品名	全長(mm)	幅(mm)	高さ(mm)
バーナー	470	200	115

RS-9L

	kW	kcal/h	接続
LPG	15.40	13,250	9.5φ
13A	15.81	13,600	13φ
品名	全長(mm)	幅(mm)	高さ(mm)
バーナー	530	250	115

RS-12L

	kW	kcal/h	接続
LPG	18.20	15,650	9.5φ
13A	19.07	16,400	13φ
品名	全長(mm)	幅(mm)	高さ(mm)
バーナー	530	250	115

RM-9L



	kW	kcal/h	接続
LPG	25.20	21,700	9.5φ
13A	25.58	22,000	13φ
品名	全長(mm)	幅(mm)	高さ(mm)
バーナー	530	250	115

RM-12L

## パーツ&オプション

卓上・レンジ用兼用



品名	バーナーヘッド(mm)	高さ(mm)
RS-65	28	65
RS-75	28	75

RS-65 RS用チップ RS-75



品名	バーナーヘッド(mm)	高さ(mm)
RM-65	36	65
RM-75	36	75

RM-65 RM用チップ RM-75