

# ハイカロリーー鑄物コンロ

強火力で熱効率がさらにアップ

バーナーキャップの取外しができ簡単にお掃除が出来ます。各種バーナーのみ下枠のみ・パイロットバーナー付でもご注文承ります。



	kW	kcal/h	接続
LPG	9.76	8,400	9.5φ
13A	10.8	9,290	9.5/13φ
品名	全長(mm)	幅(mm)	高さ(mm)
バーナー	435	225	104
セット	500	325	132

寸胴鍋の使用範囲 36cm  
パイロットバーナー付 YK-205P

YK-205 二重コンロ(羽ナシ)



	kW	kcal/h	接続
LPG	10.99	9,450	9.5φ
13A	11.74	10,109	9.5/13φ
品名	全長(mm)	幅(mm)	高さ(mm)
バーナー	465	250	103
セット	505	335	127

寸胴鍋の使用範囲 36cm  
パイロットバーナー付 YK-208P

YK-208 二重コンロ(羽付)



	kW	kcal/h	接続
LPG	10.99	9,450	9.5φ
13A	11.74	10,109	9.5/13φ
品名	全長(mm)	幅(mm)	高さ(mm)
バーナー	370	250	110
セット	410	330	130

寸胴鍋の使用範囲 36cm  
パイロットバーナー付 YK-218P

YK-218 二重コンロショートタイプ



	kW	kcal/h	接続
LPG	18.76	16,080	9.5φ
13A	19.6	18,200	9.5/13φ
品名	全長(mm)	幅(mm)	高さ(mm)
バーナー	618	323	143
セット	670	430	160

寸胴鍋の使用範囲 42cm  
パイロットバーナー付 YK-300P

YK-300 三重コンロ



	kW	kcal/h	接続
LPG	19.28	16,580	9.5φ
13A	23.13	19,890	9.5/13φ
品名	全長(mm)	幅(mm)	高さ(mm)
バーナー	440	330	155
セット	510	450	190

寸胴鍋の使用範囲 42cm  
パイロットバーナー付 YK-318P

YK-318 三重コンロショートタイプ