

JIA認定品

安全性・機能が優れた高品質の商品

JIA(日本ガス機器検査協会)認定品は厳しい品質基準をクリアしより安全・安心してご使用して頂けます。

本体(バーナー)下枠セット販売



	kW	kcal/h	接続
LPG	2.16	1,857	9.5φ
13A	2.8	2,409	
品名	全長(mm)	幅(mm)	高さ(mm)
バーナー	310	160	90
セット	355	230	110

寸胴鍋の使用範囲 LP用 20cm 13A用 22cm

MD-X10(常用コンロ)



	kW	kcal/h	接続
LPG	3.04	2,619	9.5φ
13A	3.81	3,279	
品名	全長(mm)	幅(mm)	高さ(mm)
バーナー	380	200	100
セット	420	270	130

寸胴鍋の使用範囲 LP用 24cm 13A用 26cm

MD-X4(中型コンロ)



	kW	kcal/h	接続
LPG	2.3	1,978	9.5φ
13A	2.8	2,409	
品名	全長(mm)	幅(mm)	高さ(mm)
バーナー	310	160	90
セット	355	230	110

寸胴鍋の使用範囲 LP用 20cm 13A用 22cm
※写真はパイロットバーナー付 MD-X108P

MD-X108(常用ハイカロリーコンロ)



	kW	kcal/h	接続
LPG	3.48	2,992	9.5φ
13A	4.0	3,440	
品名	全長(mm)	幅(mm)	高さ(mm)
バーナー	345	190	105
セット	400	270	130

寸胴鍋の使用範囲 LP用 24cm 13A用 26cm
※写真はパイロットバーナー付 MD-X148P

MD-X148(中型ハイカロリーコンロ)