

特殊(分線)バーナー完成品

あらゆるニーズに対応できる完成品

バーナー上部と釜底の間隔は最低50mm以上取ってください。バーナー本体は浮かせた状態で設置し、周囲から二次空気を取り入れ、器具栓部分は築炉本体より外に出し直火や輻射熱をうけないようにして下さい。



| LPG・13A | kW | kcal/h | パイプ径(吋) | 炎口仕様 |
|---------|--------|--------|---------|---------|
| | 3.83 | 3,300 | 3/4 | 2.8×85ヶ |
| 品名 | 全長(mm) | 幅(mm) | 高さ(mm) | |
| バーナー | 510 | 135 | 50 | |

接続 LPG 9.5φ 13A 13φ

P-20



| LPG・13A | kW | kcal/h | パイプ径(吋) | 炎口仕様 |
|---------|--------|--------|---------|----------|
| 内側 | 1.97 | 1,700 | 1/2 | 2.6×38ヶ |
| 外側 | 4.65 | 4,000 | 3/4 | 3.0×115ヶ |
| 品名 | 全長(mm) | 幅(mm) | 高さ(mm) | |
| バーナー | 620 | 165 | 52 | |

点火棒 45cm×9.5φ(コックなし)

接続 LPG 9.5φ 13A 13φ

P-30 点火棒付



| LPG・13A | kW | kcal/h | パイプ径(吋) | 炎口仕様 |
|---------|--------|--------|---------|----------|
| 内側 | 1.97 | 1,700 | 3/4 | 2.8×37ヶ |
| 外側 | 6.39 | 5,500 | 1 | 3.0×115ヶ |
| 品名 | 全長(mm) | 幅(mm) | 高さ(mm) | |
| バーナー | 675 | 210 | 64 | |

点火棒 45cm×9.5φ(コックなし)

接続 LPG 9.5φ 13A 13φ

P-50 点火棒付



| LPG・13A | kW | kcal/h | パイプ径(吋) | 炎口仕様 |
|---------|--------|--------|---------|----------|
| 内側 | 1.16 | 1,000 | 1/2 | 2.6×39ヶ |
| 中側 | 4.65 | 4,000 | 3/4 | 2.8×88ヶ |
| 外側 | 8.14 | 7,000 | 1 | 2.8×153ヶ |
| 品名 | 全長(mm) | 幅(mm) | 高さ(mm) | |
| バーナー | 718 | 250 | 70 | |

点火棒 45cm×9.5φ(コックなし)

接続 LPG 9.5φ 13A 13φ

P-80 点火棒付