

自動点火バーナー

自動点火立消え安全装置付

自動点火でマッチ不要 サーマカップル(温度センサー)付で安心安全

本体(バーナー)・下枠セット販売

吹きこぼれや風などの原因で火が消えると自動的にガスを止める装置です。火がつかない場合も作動。ガス漏れを防ぎます。



	kW	kcal/h	接続
LPG	3.04	2,619	9.5 φ
13A	3.81	3,279	
品名	全長(mm)	幅(mm)	高さ(mm)
バーナー	450	200	100
セット	500	270	125

寸胴鍋の使用範囲 LP用 24cm 13A用 26cm
認証出願中

YK-XZ4 (中型コンロ)



	kW	kcal/h	接続
LPG	7.60	6,538	9.5 φ
13A	8.24	7,093	
品名	全長(mm)	幅(mm)	高さ(mm)
バーナー	510	220	105
セット	580	330	130

寸胴鍋の使用範囲 33cm

YK-Z210 (二重コンロ 羽ナシ)



	kW	kcal/h	接続
LPG	7.6	6,538	9.5 φ
13A	8.24	7,093	
品名	全長(mm)	幅(mm)	高さ(mm)
バーナー	530	250	95
セット	580	330	120

寸胴鍋の使用範囲 33cm

YK-Z210H (二重コンロ 羽付)



	kW	kcal/h	接続
LPG	12.89	11,088	9.5 φ
13A	14.36	12,350	
品名	全長(mm)	幅(mm)	高さ(mm)
バーナー	670	290	130
セット	760	440	175

寸胴鍋の使用範囲 40cm

YK-Z330 (三重コンロ)