

自動点火ハイカロリバーナー

自動点火立消え安全装置付

自動点火でマッチ不要 サーマカップル(温度センサー)付で安心安全

本体(バーナー)・下枠セット販売

吹きこぼれや風などの原因で火が消えると自動的にガスを止める装置です。火がつかない場合も作動。ガス漏れを防ぎます。



	kW	kcal/h	接続
LPG	3.48	2,992	9.5 φ
13A	4.00	3,440	
品名	全長(mm)	幅(mm)	高さ(mm)
バーナー	415	190	105
セット	480	270	130

寸胴鍋の使用範囲 LP用 24cm 13A用 26cm
認証出願中

YK-XZ148 (中型コンロ)



	kW	kcal/h	接続
LPG	9.76	8,400	9.5 φ
13A	10.8	9,290	
品名	全長(mm)	幅(mm)	高さ(mm)
バーナー	510	220	105
セット	580	330	130

寸胴鍋の使用範囲 36cm

YK-Z205 (二重コンロ 羽ナシ)



	kW	kcal/h	接続
LPG	10.99	9,450	9.5 φ
13A	11.74	10,109	
品名	全長(mm)	幅(mm)	高さ(mm)
バーナー	530	250	105
セット	580	330	130

寸胴鍋の使用範囲 36cm

YK-Z208 (二重コンロ 羽付)



	kW	kcal/h	接続
LPG	19.28	16,580	9.5 φ
13A	23.13	19,890	
品名	全長(mm)	幅(mm)	高さ(mm)
バーナー	700	330	140
セット	765	450	185

寸胴鍋の使用範囲 42cm

YK-Z308 (三重コンロ)