

普及型鋳物コンロ

多種多様な使用条件に応じて使える普及型

熱効率が高く、経済タイプの人気シリーズです。

各種バーナーのみ下枠のみ・パイロットバーナー付でもご注文承ります。

羽ナシタイプは炎角度90° 羽付タイプは炎角度45° 色はみどり・黒どちらかご指定下さい。



	kW	kcal/h	接続
LPG	7.22	6,200	9.5φ
13A	6.92	5,950	9.5/13φ
品名	全長(mm)	幅(mm)	高さ(mm)
バーナー	440	225	95
セット	500	325	119

寸胴鍋の使用範囲 33cm

重量 7.7kg

パイロットバーナー付 YK-20P

二重コンロ(羽ナシAタイプ) YK-20



	kW	kcal/h	接続
LPG	7.22	6,200	9.5φ
13A	6.92	5,950	9.5/13φ
品名	全長(mm)	幅(mm)	高さ(mm)
バーナー	447	245	100
セット	500	335	123

寸胴鍋の使用範囲 33cm

重量 8.1kg

パイロットバーナー付 YK-20HP

二重コンロ(羽付タイプ) YK-20H



	kW	kcal/h	接続
LPG	7.22	6,200	9.5φ
13A	6.92	5,950	9.5/13φ
品名	全長(mm)	幅(mm)	高さ(mm)
バーナー	430	230	103
セット	500	335	122

寸胴鍋の使用範囲 33cm

重量 8.0kg

パイロットバーナー付 YK-21P

二重コンロ(羽ナシBタイプ) YK-21

《パーツ&オプション》



二重コンロ用 器具栓一式



二重コンロ用 パイロットバーナー



二重コンロ用 断熱板



二重コンロ用上置(風防)

パイロットバーナーなし

全長 220mm

パイロットバーナー付

ホースエンド通常右ですが左にもできます。

品名	上径(mm)	下径(mm)	高さ(mm)
浅型	350	320	80
深型	360	320	135

円付き鍋を使用または、風防が必要な時にご使用ください
ご指定がない場合深型になります。