

普及型鑄物コンロ

多種多様な使用条件に応じて使える普及型

熱効率が高く、経済タイプの人気シリーズです。
各種パイロットバーナー付・バーナーのみ下枠のみでもご注文承ります。
色はみどり・黒どちらかご指定下さい。



	kW	kcal/h	接続
LPG	13.26	11,400	9.5φ
13A	13.26	11,400	9.5/13φ
品名	全長(mm)	幅(mm)	高さ(mm)
バーナー	580	300	138
セット	670	430	153

寸胴鍋の使用範囲 40cm
重量 18.6kg
パイロットバーナー付 YK-30P

三重コンロ YK-30



	kW	kcal/h	接続
LPG	13.26	11,400	9.5φ
13A	13.26	11,400	9.5/13φ
品名	全長(mm)	幅(mm)	高さ(mm)
バーナー	475	430	145
セット	560	430	170

寸胴鍋の使用範囲 40cm
重量
パイロットバーナー付 YK-30SP

三重コンロ(ショートタイプ) YK-30S

《パーツ&オプション》



コックが奥側になるのを防ぐため、防熱板は必ず取り付けをお願いします。
三重コンロ(ショートタイプ)防熱板

赤丸の部分が防熱板となります。
ショートタイプご使用の場合は必ずセットして下さい。
下枠に防熱板は含まれていません。



三重コンロ用 器具栓一式



三重コンロ用 パイロットバーナー



三重コンロ用 断熱板



三重コンロ用 上置(風防)

パイロットバーナーなし
パイロットバーナー付
ホースエンド通常右ですが左にもできます。

全長 310mm

品名	上径(mm)	下径(mm)	高さ(mm)
	465	420	155